

Prodotti chimici varie applicazioni Chemical products for welding



Prodotti antiadesivi

Caratteristiche

Base: Olio minerale in soluzione acquosa, esente da silicone e clorurati.
Prodotto non infiammabile, inodore, atossico.

Applicazione

L'antiadesivo è particolarmente indicato come distaccante nella saldatura autogena, e per le sue caratteristiche chimiche permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc.

Antispatter products

Characteristics

Base: mineral oil in water-based solution, exempt from silicon or chloride
Non-flammable, odourless, non-toxic.

Application

The anti-adhesive is particularly suited as a separator in autogenous welding, and its chemical make-up enables subsequent coating with chrome, varnish, Zinc etc. Heat-, oil- and light-resistant. Resistente al calore ed all'azione dell'olio e della luce. Sistema serraggio cavo tramite brugola.

	COD.
Tanica liquido 5 kg / liquid can 5 kg	107080086
Pasta per saldatura prot. MIG 300 ml / jar paste 300 ml	110010006
Tanica liquido 25 kg / liquid can 25 kg	107080558



Bombolette spray antiadesivo per saldature

Antiadesivo per gocce su pezzi trattati senza silicone, consente di dare più mani consecutive come nel caso della galvanizzazione e della verniciatura.

Antispatter welding spray

Anti-adhesive drops for pieces treated without silicone, allows for several consecutive coatings as occurs in galvanisation and varnishing.

	COD.
Bomboletta propellente al butano propano a base solvente 400 ml / Solvent based butane propane spray 400 ml	110010005
Bomboletta propellente all'azoto a base acqua 300 ml* Solvent based butane Water based nitrogen spray 300 ml*	110010109
Bomboletta propellente al CO ² a base cloruro 300 ml* Water based CO ₂ spray (CO ₂ base+chloride) 300 ml*	110010086

* 100 % prodotto attivo erogato / * 100% active product output



ANTISPRUZZO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

Ideale per formare una pellicola resistente con un elevato grado di scivolosità. L'applicazione sulla torcia consente una protezione straordinaria e persistente anche a temperature molto elevate (650-700 °C). Il prodotto è sovraverniciabile.

SPLASH MOLYBDENUM BISULFIDE (MOLY)

Ideal for forming a resistant film with a high degree of slipperiness. The application allows the torch protection extraordinary and persistent even at very high temperatures (650-700 °C). The product is paintable.

	COD.
Antispruzzo al bisolfuro di molibdeno / Splash molybdenum bisulfide (moly)	110001870

Prodotti chimici varie applicazioni Chemical products for various application



Penetranti

PREPULITORE BLU: Per la pulizia delle superfici da esaminare e per la rimozione dell'eccesso di penetrante. Assolutamente esente da cloruri e solfuri.

PENETRANTE ROSSO: Ad elevata sensibilità ad alto contenuto di pigmenti colorati. Certificabile a richiesta per le norme vigenti. Il penetrante è lavabile all'acqua o rimovibile con il pulitore.

SVILUPPATORE BIANCO: In una miscela di alcool altamente volatile. Da applicare solo per spruzzatura. Esaminare immediatamente dopo la completa essiccazione dello strato. Assolutamente esente da cloruri e solfuri.

Penetrants

BLU CLEANER For cleaning surfaces to be examined and for the removal of excess penetrant. Absolutely chloride and sulphide free.

RED PENETRANT: High sensitivity and high colour pigment content. Certifiable on request to current standards. The penetrant is water washable and can be removed with cleaner.

WHITE DEVELOPER: In a highly volatile alcohol mixture. Only to be applied by spraying. Examine immediately after the complete drying of the layer. Absolutely chloride and sulphide free.

	COD.
Prepulitore Blu / Blu cleaner	110010010
Sviluppatore Bianco / White Developer	110010008
Penetrante Rosso linea HD / Red penetrant HD	110007450
Sviluppatore bianco linea HD / White Developer HD	110007451



Lubrificante universale

Miscela di particolari olii sintetici ideati alla lubrificazione di qualsiasi parte meccanica, sia essa ingranaggio, cerniera, snodo, trasmissione. Presenta una buona fluidità ed ottima aderenza al metallo. Penetra ottimamente nelle tolleranze più ristrette, riveste le superfici con un velo lubrificante e protettivo inibendo la corrosione. E' idrorepellente e possiede una bassa tensione superficiale.

Anche in condizioni estreme presenta un'ottima durata del potere lubrificante evitando per molto tempo possibili grippaggi delle parti.

Universal lubricant

Special blend of synthetic oils suitable for lubrication of any mechanical part, be it gear, hinge, pivot, transmission. It has a good flow and excellent adhesion to metal. Penetrates well in the tighter tolerances, coats the surfaces with a lubricant film and protective corrosion inhibiting. And waterproof and has a low surface tension. Even in extreme conditions has a good lubricity for a long time avoiding possible seizure of the parts.

	COD.
Lubrificante universale / Universal lubricant	110001866



Olio da taglio per filiere

Prodotto lubrificante per operazioni gravose ad azione protettiva sugli utensili. Si tratta di un nuovo prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.

Oil for processing and cutting of metals

This is a new product designed for specific professional applications in the processing and cutting of metals with high hardness. The oil used is made of paraffin based mineral enriched with special additives EP anti welding. Ideal for heavy duty operations tapping and threading steel very hard and alloy. Suitable for the hydraulic sector.

	COD.
Olio da taglio per filiere / Oil for processing and cutting of metals	110001867

Prodotti chimici varie applicazioni Chemical products for various application



Sbloccante

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Screwdriver

Penetrating synthetic fluid with high solvent and degreaser, quickly free nuts, bolts, joints, fillets, hinges and other mechanical parts against rust and oxidation. Also issues a protective film of durable, waterproof and water repellent.

Sbloccante / Screwdriver

COD.

110010083



Detergente universale

Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo.

Universal cleaner

Product with strong degreasing detergent. Its special formulation based on natural substances eliminates all kinds of dirt. It leaves no residue and good perfume.

Detergente universale / Universal cleaner

COD.

110001868



Zinco chiaro

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. E' ideale nei ritocchi, nella finitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

Light zinc

Cold galvanizing with high molecular weight based on synthetic resins. It chemically solidifies producing a metallic coating of high hardness. Protects all metal surfaces from oxidation. It forms a uniform and resistant layer that can be painted or left as a final protection. It is ideal for touch-up, finishing and repair of galvanized parts where a semi-gloss light grey finish is required.

Zincante chiaro / Light zinc

COD.

110010078



Zinco scuro

Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore sufficientemente chiara. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

Dark zinc

Organic zinc coating based on synthetic resins; containing micronized pure zinc and aluminium in high quantities aluminium used to obtain a sufficiently clear colour tone. Its high zinc content allows the product to withstand the corrosive agents very well. It can be used as a final finish and can be painted, dries very quickly and in 8-10 minutes the treated surface is workable and ideal for retouching, finishing and repairs of galvanized.

Zincante scuro / / Zinc Dark

COD.

110001869

Prodotti chimici varie applicazioni Chemical products for various application



Inox spray

È un rivestimento a base di resine alchidiche e siliciche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essiccazione disponibile in due differenti versioni: a finitura chiara e scura.

Inox spray

It's a coating based on alkyd resins and silicone that forms a protective layer.

The product was designed to remain unchanged over time and has a strong chemical resistance to corrosion, the aggressive action of atmospheric agents and also mechanical strength. Protective fast drying available in two versions: light and dark finish.

Inox spray / Inox spray

COD.

110010088

Rilevatore per fughe di gas

Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

Gas leaks detector

Product based on synthetic surfactants that detects gas leaks or air in the pipes, valves, hoses, fittings, tanks, pressure vessels, etc. Not being flammable can also check the equipment and piping of flammable gases.

Rilevatore fughe gas / Gas leaks detector

COD.

110010063

Metodo di utilizzo dei Penetranti:

- 1- Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare;
- 2- Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso
- 3- Attendere circa 20 minuti affinché il prodotto penetri nelle difettosità e si asciughi
- 4- Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare
- 5- Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire
- 6- Reagendo con il liquido penetrante presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione

Method of use:

- 1- Thoroughly clean and degrease the surface to be treated;
- 2- Apply the red penetrating liquid evenly
- 3- Wait about 20 minutes for the product to penetrate into the defects and dry
- 4- Using the appropriate solvent, remove excess penetrating liquid and dry
- 5- Spray a thin layer of Detector and leave to act
- 6- Reacting with the penetrating liquid present in the cracks, the Detector notifies the user clearly and unequivocally the surface defects, allowing the correction intervention

Decapanti

Pickling products

Inox gel

Inox gel

Decapante, disossidante per acciaio inox, sia per tratti con saldatura che dell'intera superficie. Non lascia tracce. Di ridotta tossicità in quanto esente da acido fluoridrico. Pronto all'uso.

Pickling agent, deoxidizer for stainless steel, both for welded pieces and the entire surface. Does not leave traces. Reduced toxicity as does not contain fluoridic acid. Ready to use.



		COD.
3 KG		
2,6 Kg	110008813	110010034
5 Kg		110010011

	COD.
Pennello piccolo per gel decapante	110010112

Inox liquido

Decapante, disossidante liquido per acciaio inox ad immersione. Prodotto a lunga durata. A differenza dei tradizionali prodotti in commercio non sfiamma i pezzi trattati ed è a ridotta tossicità in quanto esente da acido fluoridrico. Diluibile in acqua 1:1 v/v.

Inox - liquid

Pickling agent, deoxidizing liquid for immersed stainless steel. Long life product.

As distinct from other traditional products on the market does not flood treated pieces and has a reduced toxicity as does not contain fluoridic acid. Can be diluted in water 1:1 v/v



	COD.
30 l	110008053

Liquido refrigerante

E' un liquido refrigerante per circuiti di saldatrici, sistemi di raffreddamento.

Grazie alla sua formulazione permette di lavorare a temperature da -20°C a +120°C.

Favorisce anche la lubrificazione di meccanismi rotanti quindi protegge la pompa dei gruppi di raffreddamento delle saldatrici Mig e Tig.

Coolant

It is a coolant for welding circuits, cooling systems.

It favours the lubrication of rotating mechanisms, thus protecting the pump of the cooling units of Mig and Tig welders. Work temperatures from -20 ° C to + 120 ° C.



	COD.
Liquido refrigerante lt 5	110007594